

ergomat

TNG 32/42

Compacta, precisa, imbatible



OPCIONALES:

- Fijación Hidráulica
- Fijación Neumática

- Puerta Automática

- Refrigeración 20 bar
- Transportador de virutas

- Ergobar
- Ergoload 432
- Ergoload 542





Adaptada a tu fábrica, su proceso, su futuro!!

Datos técnicos TNG

		32	42
Mando y Motorización	FANUC	Oi-TF Plus Touch Screen 10,4"	
Husillo principal			
Potencia 100% / 25%	kW (HP)	5,5 / 7,5 (7,5/10)	
Torque 100% / 25%	Nm	42 / 57	
Revolución máxima	rpm	5000	
Ø da paso de barra	mm	32	42
Fijación		Neumatica	Hidráulica
Pinza	DIN6343	171-E (A36)	173-E (A42)
Plato de mordazas Ø	mm	-	135
Rack tipo Gang			
Desplaze en X	mm	350	
Desplaze en Z	mm	250	
Velocidad de desplaze X	m/min	20	
Velocidad de Desplaze Z	m/min	30	
Número de herramientas	max.	7	
Vástago de las herramientas redondas	mm	25	
Vástago de las herramientas cuadradas	mm	16 x 16	
Forza de avance X/Z	N	2400/2200	
Sistema de refrigeración			
Volumen del tanque	l (gal)	135 (36)	
Presión standard / opcional*	bar (PSI)	6 (87) / 20 (290)	
Potencia Instalada / Ø consumo	kVA	23,3 / 7	
Peso líquido aprox.	kg	3000	
Adicionales de automatización:			
Set up de herramientas			
Apalpador de piezas			
Barfeeders			
Ergobar (1,5-3m)			
ERGOLAG Magazine 432 o 542			
Puerta automática			
+ Solución gantry			
+ Robot de alimentación			
Interfaces HMI personalizadas			

Esquema de macanizado



Máxima performance.
Mínimo espaço.

Líder en desempenho.
Fácil manutenção.



vendas@ergomat.com.br
WhatsApp +55 11 98280-6661
www.ergomat.com.br



ergomat